

Swing - Wing: Este Verticutter, de acoplar ao tractor, apresenta uma largura de corte de 1.5m (59"). Pode ser usado em superfícies planas e irregulares, tornando-a ideal para campos de golfe. Os braços em pivot exteriores da Swing-Wing permitem que as laminas acompanhem de perto o contorno do terreno, evitando escalpes.

A sua qualidade de corte superior permite levar a máquina do fairway para o green. O mecanismo de rotação das lâminas e o design das pontas de tungsténio produzem um corte de qualidade inigualável. Podem-se obter profundidades até 45mm (1 ¾").



DESTAQUES

- Uso em Fairways e Tees
- Pode ser também usado em Greens
- Braços oscilantes
- Adaptabilidade a terrenos ondulados
- Ausência de escalpes
- Velocidade de operação
- Qualidade do corte
- Laminas com pontas de tungsténio
- Profundidade máxima do corte - 45mm





Especificações

Correias de transmissão	A47; Dayco Super 2 Series – 8 por máquina; 3 para o eixo frontal e 5 para os eixos traseiros
Caixa de engrenagens	Comer T27A Increasing Gearbox
Profundidade de corte	Variável até 45mm (1 ¾") – os parafusos de ajustamento permitem ajustes infinitos.
Largura de corte	1.5m (59")
Dimensões	Comprimento 1.54m (61") Largura 1.76m (69") Altura 0.95m (37")
Peso	240 Kg
Lâminas	<ul style="list-style-type: none"> • 210mm (8 ½) de diâmetro com pontas de tungsténio e com 1/8" (3mm) de espessura • 29 Laminas em três veios; 13 no veio central e 8 nos veios exteriores • Espaçamento de 50mm (2") • Laminas colocadas com rotação inversa para um corte limpo ao longo do relvado <p>Design que previne a obstrução das laminas</p>
Diversos	<ul style="list-style-type: none"> • Correias de transmissão colocadas com roldanas de fácil manuseamento, permitindo fáceis reajustamentos, aumentando a sua vida útil • Portas de inspeção com dobradiças nos três eixos, permitindo fácil acesso para inspeção e manutenção

